



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE
- KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA TL. 50mm
- PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ VSAKOVACÍ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA
- PARKOVACÍ STÁNÍ - PRO IMOBILNÍ OSOBY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA
- SJEZD - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ŠEDÁ BARVA
- CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/60mm - ŠEDÁ BARVA
- PLOCHA PRO KONTEJNERY - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/60mm - ŠEDÁ BARVA
- ZPEVNĚNÁ MANIPULAČNÍ PLOCHA - BETONOVÁ DLAŽBA 200/200/80mm - ČERVENÁ BARVA
- OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SILNIČNÍ BETON CB II
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE - TĚŽENNÉ KAMENIVO (KAČÍREK)
- HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ
- VAROVNÝ PÁS - RELIEFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 100mm
- NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 20mm, 40mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 60mm
- BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) - ZAPUŠTĚNÝ
- DVOURÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY 100/100/100mm
- ODDĚLUJÍCÍ LAJNY BUDOU PROVEDENY ŘÁDKEM KLASICKÉ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 200/200/80mm - ČERVENÁ BARVA
- DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA NA KONTEJNERY
- LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 300mm, LITINOVÝ ROŠT
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150
- STÁVAJÍCÍ, NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Schvaluje se ve smyslu rozhodnutí spis. zn. MeUKM/112552/2023/08 ze dne 28.3.2024.

Pavla Pešáková
referentka odboru občansko-správních agend
oddělení dopravy a silničního hospodářství

NÁHRADNÍ VÝSADBA :

- Gleditsia triacanthos 'Sunburst', příp. G.t. 'Skyline', dřevovec trojtrnný 'Sunburst'
- Tilia cordata, lípa srdčitá
- Spiraea vanhouttei, tavolník van Houteuiv – 3ks/bm, cca 90ks

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA :

- SO 101 - PARKOVACÍ STÁNÍ
- SO 102 - OPRAVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
- SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽ. SÍTÍ :

- SO 401 - STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, VÝŠKY 6,0m, 8,0m - BEZ VÝLOŽNÍKU - SVĚTLO 39W, NOČNÍ ÚTLUM NA 60% ASTRODIM OD 22:00 DO 4:00 HOD.
- SO 401 - NOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ VO CYKY-J 4x10, ULOŽENÉ V CELÉ DÉLCE V CHRÁNICIČE 63/52

POZNÁMKA :

POVRCH PLOCHY DO VZDÁLENOSTI NEJMÉNĚ 250mm OD SIGNÁLNÍHO A VAROVNÉHO PÁSU MUSÍ BÝT ROVINNÝ PŘI DODRŽENÍ POŽADAVKU NA PROTISKLUZNÉ VLASTNOSTI A MUSÍ BÝT VŮČI HMATNÉMU PÁSU VIZUÁLNĚ KONTRASTNÍ

NAVŘHOVAL ZDENĚK VLADYKA	VYPRACOVAL ZDENĚK VLADYKA	Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 - Zlín IČO - 76532232	
INVESTOR Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž	STAVBA VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍ PLOCHY NA UL. MORAVSKÁ V KROMĚŘÍŽI		
FORMÁT: 4 A4		ÚČEL: DUSP+DSP	
DATUM: 05/2023		ZAK.ČÍSLO: ZV 5I-2023	
PROFESE:		MĚR.: 1:250	Č.v.: C.3
OBSAH KORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č.REVIZE:	

LEGENDA INŽ. SÍTÍ

- plynovod
- vedení VN
- vedení NN
- veřejné osvětlení
- vodovod
- kanalizace
- slaboproud