

Oprávněná

úřední osoba Martina Pomothyová
e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz
datum 24. června 2022
odbor **Občansko-správních agend, oddělení dopravy
a silničního hospodářství (573 321 383)**
č. j. MěUKM 051957/2022
spis.zn. MěUKM 046214/2022/02/PO

Veřejná vyhláška

**OZNÁMENÍ
o zahájení společného řízení**

Obec Kyselovice, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně, IČ 00287393 zastoupená Vladykou Zdeňkem, Na Honech I/5540, 760 05 Zlín, IČ: 76532232 podala dne 24.5.2022 žádost o společné územní a stavební řízení na stavbu nazvanou:

„Chodník pro pěší a zpevněné plochy u silnice II/436, III/43211 Kyselovice“

na objekt:

SO101 - Oprava silnice II/436, III/43211
SO102 - Oprava místní komunikace
SO103 - Chodník pro pěší
SO 104 - Parkoviště

(dále jen „stavba“) na pozemcích:

- parc.č. st.: 109/2, 115, 120/1, 120/2, 123, 147, 167/1, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197/1, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 205, 213, 215, 218 k.ú. Kyselovice
- parc.č.: 66/2, 115/1, 115/2, 115/4, 115/5, 115/7, 115/8, 161, 163/2, 225, 242/2, 247/2, 275/10, 275/12, 830/40, 830/46, 830/47, 830/48, 834, 835, 842, 917/1, 917/2, 2031/1, 2031/2, 2031/3, 2031/4, 2031/5, 2031/7, 2050, 2049, 2047/1, 2047/2, 2047/3, 2047/12, 2047/14, 2047/16, 2047/19, 2047/21, 2048/2, 2059, 2174, 2182, 2187, 2209 k.ú. Kyselovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Popis stavby:

Předmětná stavba řeší nový chodník pro pěší, nové sjezdy k nemovitostem, nové zpevněné plochy, parkoviště a opravu místní komunikace. Součástí projektu je stavba autobusových zastávek.

SO 101 - OPRAVA SILNICE II/436, III/43211

Oprava silnic II. a III. třídy bude spočívat v novém napojení místních a účelových komunikací. Napojení bude koncipováno přes novou obrusnou vrstvu tl. 50mm, ve styku zařezanou a zalitou bitumenovou zálivkou nebo přes nově položenou betonovou předlažbu BP 25/10. U nového dopravního terminálu bude na silnici III/43211 upraven směrový oblouk R=7 m.

SO 102 - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Trasa "B" Oprava komunikace o délce 22,66 m spočívá v nové konstrukci se sanací zemní pláň. Komunikace bude provedena v krytu ze žulové kostky a je řešena v šířce 4,0 m. Je vedená jako jednopruhová obousměrná s možností napojení na nové kolmé parkovací stání. Komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem s převýšením 100 mm. V místech parkovišť bude položen nájezdový obrubník s převýšením 20 mm. Niveleta komunikace kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu,

aby byl dodržen příčný a podélný sklon. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem do stávajících uličních vpustí umístěných na vozovce.

Trasa „C“ Místní komunikace o délce 108,52 m bude provedena v dopravním režimu, jako jednoruhová obousměrná, mimo úsek při napojení na silnici III/43211. Toto napojení, až do staničení km 0,018 00 m, bude provedené v šíři 5,50m – dvoupruhová obousměrná komunikace. Oprava místní komunikace bude spočívat v provedení kompletní konstrukce z asfaltobetonu vč. sanace zemní pláň. Šířka komunikace je navržena 4,50 m a pro vyhnutí protijedoucích vozidel budou sloužit zpevněné plochy a sjezdy k nemovitostem. Komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem s převýšením 100 mm. V místech sjezdů bude položen nájezdový obrubník s převýšením 20 mm. Niveleta komunikace kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný a podélný sklon. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí. Odtud se voda pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodní do stávající dešťové kanalizace. Zemní pláň se odvodní drenáží DN 100, která bude napojena do nových uliční vpustí.

Trasa „D“ zahrnuje malý dopravní terminál a opravu místní komunikace v délce 107,93m naproti kostela Svatých andělů strážných. Místní komunikace bude provedena v dopravním režimu, jako jednosměrná, zaokruhovaná v základní šířce 6,0 m. Součástí komunikace budou dva za sebou jdoucí zastávkové pruhy v délkách 12,0 m a 13,0 m. Oprava komunikace bude spočívat v provedení kompletní konstrukce v krytu ze žulové kostky velké, vč. sanace zemní pláň. Komunikace bude ohraničena silničním obrubníkem s převýšením 100 mm. V místech sjezdů bude položen nájezdový obrubník s převýšením 20 mm. Niveleta komunikace kopíruje stávající terén, přičemž je uzpůsobena k tomu, aby byl dodržen příčný a podélný sklon. Na silnici III/43211, bude místní komunikace napojena směrovými oblouky o velikosti R=5,50m, R=7,10m, R=6,0m, R=10,0m a ve styku bude položen zapuštěný betonový obrubník, který bude tvořit ohraničení mezi asfaltem a žulovou kostkou. Odvodnění komunikace bude provedeno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí. Odtud se voda pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodní do stávající dešťové kanalizace. Zemní pláň se odvodní drenáží DN 100, která bude napojena do nových uliční vpustí.

Dopravní terminál je řešen formou zastávkového pruhu, který je součástí jednosměrné komunikace. Bude řešen v krytu ze žulové kostky. Od komunikace bude zastávkový pruh oddělen dvouřádkem z bílé žulové kostky. Šířka zastávkového pruhu je navržena 3,0m a nástupní plocha bude mít min. šířku 2,0 m a délku 12,0 m a 13,0 m. Nástupní hrana zastávek je navržena s převýšením 160 mm a bude provedena z betonové dlažby šedé barvy v příčném sklonu 2%. V nástupní ploše zastávek je navržen signální pás z reliéfní dlažby, šířky 0,8m, který bude odsazen 0,8m od nového označníku zastávek IJ4b. Reliéfní pás šířky 800 mm je doražen k 300 mm širokému kontrastnímu pásu z betonové dlažby červené barvy. Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od varovného pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči hmatnému pásu vizuálně kontrastní. Ze strany terénních úprav se plocha ohraničí betonovou obrubou převýšenou 60 mm nad niveletu chodníku. Odvodnění nástupiště, bude provedeno podélným a příčným sklonem do nových uličních vpustí umístěných na komunikaci.

SO 103 – CHODNÍK PRO PĚŠÍ

Chodníky jsou navrženy jako bezbariérové se systémem míst pro přecházení a souvisejících napojení na stávající chodníky. Navržené chodníky jsou projektovány v šířkách 1,50m, 1,65m, 1,80m a 2,0m. Bude proveden z betonové dlažby šedé barvy v příčném sklonu 2%. Ohraničení chodníku je navrženo ze strany komunikace silničním obrubníkem s převýšením 100 mm vč. betonové předlažby BP 20/10. Ze strany terénních úprav je navržen betonový obrubník s nášlapem 60mm - vodící linie nepřerušovaná. V místech kde je odvod vody z chodníku na terén je navržen betonový obrubník zapuštěný. V místech určených pro vstup na vozovku je navržen snížený, nájezdový obrubník s převýšením 20 mm, u kterého se osadí varovný pás z reliéfní červené dlažby o šířce 400 mm. V místě většího svahu se osadí betonová palisáda, která bude mít převýšení 400mm a hloubka ukotvení je min. 600mm. Na zadní straně opatřena nopovou fólií. Podélný sklon chodníku je přímo úměrný s podélným sklonem stávající komunikace, u které je chodník umístěn a nepřesáhne 8,33%. Odvodnění chodníku bude provedeno pomocí příčného a podélného sklonu na stávající komunikaci odkud voda odteče do nových a stávajících uličních vpustí..

Místa pro přecházení budou provedeny v šířkách 3,0 m a jejich délka nepřesáhne 7,0 m. V trase místa pro přecházení se osadí zapuštěná nájezdová obruba - nášlap 20 mm. U nájezdové obruby navržen varovný pás šířky 400 mm z reliéfní dlažby červené barvy až do převýšení 70 mm. Od varovného pásu je ve vzdálenosti 300 mm položen signální pás šířky 800 mm.

Sjezdy budou provedeny z betonové dlažby šedé barvy. Navržená šířka je min. 4,0m a příčný sklon sjezdů bude 2%. U napojení na komunikaci je sklon zvětšen – max. 12.50%. (musí zůstat průchozí profil ve 2% spádu, šířky min 90cm). U sjezdů, které jsou níž, než stávající komunikace bude řešeno snížení celého sjezdu v náběhových klínech dl. 1,0m nebo bude příčný sklon otočen s tím, že délka 90cm v 2% spádu bude zachována. U sjezdů, které přesáhnou délku 8,0m (stávající stav), bude navržena vodící linie z drážkové dlažby šedé barvy umístěná před hranou šířky chodníku. Sjezdy budou od komunikace odděleny nájezdovým obrubníkem s převýšením 20mm betonové předlažby. U komunikace bude v šířce sjezdu položena reliéfní dlažba (varovný pás - červená barva) š. 400mm, až do převýšení obruby 70mm.

SO 104 – PARKOVIŠTĚ

V projektu je navrženo jedno parkovací místo, jeden parkovací pruh a tři odstavné plochy. Všechny jsou řešeny ze vsakovací dlažby, aby dešťová voda byla odvodněna vsakem v místě dopadu srážek. Vybudováním parkovacích stání, obec dosáhne centrální kumulace odstavených vozidel a předejde k neřízenému parkování po celé ploše obce.

Parkoviště naproti č. p. 214 bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel při kulturních a společenských akcích. Je napojeno na asfaltobetonovou komunikaci (trasa A) v šířce 6,0m, délce 64,14m. Parkovací stání provedeno s krytem ze vsakovací dlažby, parkovací stání pro imobilní osoby z klasické betonové dlažby. Plocha bude ohraničena silničním obrubníkem s převýšením 100mm.

Parkovací stání kolmé, počet stání 13, vč. včetně jednoho pro imobilní osoby. Základní stání je 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) pro imobilní osoby je 3,50m x 5,0m.

Odstavná plocha u RD č. p. 26, č. p. 138 bude sloužit pro rezidenty v blízkých rodinných domech je napojena na komunikaci v šířce 4,0m (trasa B). Odstavné stání provedeno ze vsakovací dlažby, je navrženo jako stání kolmé v počtu 5 míst. Velikost stání 2,50m x 4,50m (krajní 2,75m x 4,50m) - ohraničení bude provedeno silničním obrubníkem s převýšením 100mm.

Odstavná plocha u RD č. p. 160 Bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel při sportovních akcích je přístupná ze stávající komunikace. Odstavná plocha o 11 stáních s povrchem z betonové vsakovací dlažby odstavné stání kolmé, rozměr jednoho stání je 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) - ohraničení bude provedeno silničním obrubníkem s převýšením 100mm.

Parkovací pruh (u RD č.p. 104-163) bude sloužit pro rezidenty z blízkých rodinných domů. Parkovací pruhu 57,0m x 2,0m s krytem ze vsakovací dlažby je ohraničený silničním obrubníkem s převýšením 100mm. Přes parkovací pruh jsou napojeny dva sjezdy a jeden vstup.

Odstavná plocha u č. p. 140 bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel při kulturních a společenských akcích. Na asfaltobetonovou příjezdovou komunikaci širokou 6,0m je připojeno 10 kolmých stání 2,50m x 5,0m (krajní 2,75m x 5,0m) a odstavný pruh dl. 17,85m a šířky 2,0m. Plocha je lemována silničním obrubníkem převýšeným o 100mm.

Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 94m odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o umístění a povolení stavby, ve kterém podle § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy

do 15 dnů od doručení tohoto oznámení

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Poučení:

1. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadu v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, úřední dny pondělí a středa 7.30 - 12.00, 12.30 - 17.00 hodin v neúřední dny po telefonické dohodě.

2. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží podle § 94n odst. 2 stavebního zákona.

3. Osoba, která je účastník řízení podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona, může uplatnit námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

4. Účastník si může podle § 33 odst. 1 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování se prokazuje písemnou plnou mocí. Písemnou plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Otisk razítka

Martina Pomothyová
referentka oddělení dopravy a silničního hospodářství
(elektronický podpis)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž, Obecního úřadu Kyselovice a bude zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Tato písemnost je řádně doručována veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 25 odst. 1,2 , § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád. Pro lhůty k vyjádření případně odvolání je rozhodující den vyvěšení. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje tj. Městský úřad Kroměříž.

Obdrží:

Účastníci dle § 94k stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Kyselovice, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně
zastoupená Vladkou Zdeňkem, Na Honech I/5540, 760 05 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Bc. Vymětalová Miroslava, Kyselovice 225, 76811 Kyselovice
Tkadlecová Emilie, Kyselovice 183, 76811 Kyselovice
Gardavský Zbyněk, Kyselovice 177, 76811 Kyselovice
Stískal Radek, Kyselovice 176, 76811 Kyselovice
Hudečková Lenka, Kyselovice 175, 76811 Kyselovice
Ing. Vlček Stanislav, Břest 313, 76823 Břest
Blaha Petr, Kyselovice 173, 76811 Kyselovice
Vrána Oldřich, Kyselovice 91, 76811 Kyselovice
Zahradníková Jitka, Kyselovice 170, 76811 Kyselovice
Kulhan Marek, Kyselovice 169, 76811 Kyselovice
Otáhal Martin, Kyselovice 88, 76811 Kyselovice
Vinklárek Antonín, Kyselovice 104, 76811 Kyselovice

Vinklárková Marcela, Kyselovice 104,76811 Kyselovice
Harašta Stanislav, Zborovská 747, 28002 Kolín
Herger Lukáš, Kyselovice 167, 768 11 Kyselovice
Ing. Hergerová Jindřiška, Kyselovice 167, 768 11 Kyselovice
Goldová Edita, Kyselovice 166, 768 11 Kyselovice
Bartík Adam, Kyselovice 120, 76811 Kyselovice
Vágnerová Ivana, Kyselovice 164, 768 11 Kyselovice
Olšanská Jana, Kyselovice 23, 768 11 Kyselovice
Čecháková Lenka, Kyselovice 96, 768 11 Kyselovice
Jemelková Alena, Kyselovice 186, 768 11 Kyselovice
Otáhal Pavel, Kyselovice 95,768 11 Kyselovice
Radová Anna, Spáčilova 3036/9,767 01 Kroměříž
Pokoracký Radek, Kyselovice 26,768 11 Kyselovice
Pokoracká Miroslava, Kyselovice 26,768 11 Kyselovice
Kalousek Jaroslav, Kyselovice 187,768 11 Kyselovice
Kalouskové Marie, Kyselovice 187,768 11 Kyselovice
Jandová Šárka, Jánského 557/13, Povel, 779 00 Olomouc
Mokrání Daniel, Jánského 557/13, Povel, 779 00 Olomouc
Krejčovičová Michaela, Nádražní 709, 768 11 Kyselovice
GasNet s.r.o. zastoupený GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Vodovody a kanalizace Kroměříž a.s., Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
EG.D a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
InterneXt, Palackého 166, 755 01 Vsetín

Účastníci dle § 94k stavebního zákona a podle § 27 odst. 2 správního řádu:

kterým se dle § 25 odst. 1 a 2, v návaznosti na § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:

• vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno:

-sousední pozemky stavby parc. č. st.: 207, 141/2,144, 141/1, 140/1, 121/2, 121/1,294/2, 188, 124, 127, 128, 129, 131, 134, 135, 163, 133, 148/1, 209, 56, 257, 149, 182, 178, 179, 61/2, 61/1, 177,66/1, 67, 68, 69, 136, 70, 71/1, 71/2, 72, 76,77, 80, 81/1, 84, 85, 87, 88/1, 91,92, 94, 95, 158, 99, 102, 103/2, 103/1, 159, 171, 104, 176, 105, 29, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 291,89, 317, 240, 270, 219, 208, 109/3, 109/1, 110/1, 110/2, 111, 112, 113/1, 113/3, 116, 117, 279, 290 k.ú. Kyselovice

-sousední pozemky stavby parc. č: 830/1, 170/5, 163/1, 162/9, 162/7, 162/6, 162/4, 226, 2047/6, 122/1, 122/2, 133/1, 2196/2, 2196/1, 920, 64, 217/5, 2181, 2047/4, 86, 111/1, 110, 109, 107/2, 107/1, 106/2, 106/1, 105, 104, 103, 250/2, 249/1, 248, 247/1, 246, 245, 244,115/9, 234, 235, 2179, 919 k.ú. Kyselovice

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž

Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení dopravy a silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, Svatoplukova 2687/84,662 10 Brno

Městský úřad Kroměříž, odbor životního prostředí, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Městský úřad Kroměříž, oddělení územního plánování, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, Havlíčkovo nábř. 600, 760 01 Zlín

Obecní úřad Kyselovice, silničně správní úřad, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně

Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá příslušnému úřadu se žádostí o vyvěšení : Obecního úřadu Kyselovice